

Fahrgestell

MB/ Setra
MAN
Solaris
Bova



Citaro / SETRA 415NF

R1001

Querlenker Instandsetzung MB

Instandsetzung Querlenker

bei Anlieferung oder Rückgabe eines reparablen Altteils.

Die Reparatur beinhaltet das strahlen, lackieren und den Austausch des defekten Silentlagers.

(Silentlager auch einzeln zu beziehen Bestellnummer: GU1003)

Vgl.: A 000 330 11 07 (Neuteil)



GU1003

Silentlager Querlenker MB/Setra >vorgespannt<

Legen Sie bitte die Spannhülse zur Abholung durch unseren Außendienst bereit.

Vgl.: A.628.330.08.07 RS. Querlenker



FT1033

Querlenker Montagehilfe

Zum Auspressen des defekten Silentlagers und Einpressen des von uns gelieferten, vorgespannten Lagers mittels einer hydraulischen Standpresse.



FG2000

Stabilisator Koppelstange HA, li
Koppelstange Aluminium mit Muttern
Länge 260mm, M20 x 1,5mm
Vgl.: A6283201289, A6283200189



FG2001

Stabilisator Koppelstange HA, re
Koppelstange Aluminium mit Muttern
Länge 260mm, M20 x 1,5mm
Vgl.: A6283201389, A6283200389



FG2002

Stabilisator Koppelstange VA, li
Koppelstange Aluminium mit Muttern
Länge 260mm, M20 x 1,5mm
Vgl.: A6283200089, A6283201089,
A6283201189, A6283201189



FG2003

Stabilisator Koppelstange VA, re
Koppelstange Aluminium mit Muttern
Länge 260mm, M20 x 1,5mm
Vgl.: A6283200089, A6283201089,
A6283200289, A6283201189



FG2004

Koppelstange vorne links

Citaro II/C2 (O 530),S 415 NF

Bohrungs-Ø 18,2 mm

Konus-Ø 26 mm

Länge 270 mm

Vgl.: A 628 320 08 89



FG2005

Koppelstange vorne rechts

Citaro II/C2 (O 530),S 415 NF

Bohrungs-Ø 18,2 mm

Konus-Ø 26 mm

Länge 270 mm

Vgl.: A 628 320 09 89



GU1008

Halblagerschale (Buechse)

2 Stck. Halblagerschalen ohne Halter

Maße 45x75-80/70

Passend für Citaro, Conecto, Intouro
und viele weitere Fahrzeuge.

Vgl.: A 628 322 0050



GU1012

Koppelstange, Verbindungsstange

Rechts und links verwendbar, 200mm.

Citaro, Integro, Intouro, Turismo, Travego

Setra Serie 400, Irizar PB14 14.6, PB16

Vgl.: 632 320 02 32, 632 320 05 32, 628 320 14 89

000 320 12 32, 629 320 01 89



FT1010

Einschraubstutzen f. Niveauventil, Messing

Alternative für Aluminiumverschraubung SW 24 mm



KG1001

Kugelgelenk für Lenk-/Spurstange, Linksgewinde

Konusmaß=30mm M30x1.5

Vgl.: A 001 460 3648



KG1002

Kugelgelenk für Lenk-/Spurstange, Rechtsgewinde

Konusmaß=30mm M30x1.5

Vgl.: A 000 460 89 48



FG2006

Längslenker MB, Setra Hinterachse unten

Citaro I/II/C2 (O 530), Conecto I (O 345), Travego I (O 580)

S 417 HDH, S 431 DT, S 416/417 GT-HD, S 415 NF

Lochabstand 130 mm

Bohrungs-Ø 19/19 mm, Länge 664 mm, Rohr-Ø 46 mm

Vgl.: A 628 333 18 05 , A 628 333 00 03,A628 333 10 05 ,A 628 333 00 05



FG2007

Längslenker MB Hinterachse oben

Citaro I/II/C2 (O 530), Conecto I (O 345), Travego I (O 580)

S 417 HDH, S 431 DT, S 416/417 GT-HD, S 415 NF

Lochabstand 130 mm

Bohrungs-Ø 19 mm, Länge 576 mm, Rohr-Ø 46 mm

Vgl.: A6283331705, A6283330905



MAN

FG1000 Strebe MAN A21 - 26
MAN Achsstrebe an der Vorder- und Nachlaufachse.
Wir bitten um Rückgabe Ihres Altteils über unseren Außendienst.
MAN, Neoplan Centroliner
Vgl.: MAN 81.43220.6215



FG1001 Strebe MAN A21 - 26, **neue Bauart**
Ersetzt FG1000
36.43220-6037 ersetzt: 81.43220-6215



Reparaturen:

R1002
Strebe MAN (Schwert) Inst Var.:1
Instandsetzung einer defekten MAN Achsstrebe
an der Vorder- und Nachlaufachse.
Diese Instandsetzungsvariante beinhaltet ausschließlich das
Auspressen der defekten und einpressen neuer Lager.
Sandstrahlen und Lackieren ist hier nicht enthalten.



R1003
Strebe MAN (Schwert) Inst Var.:2
Instandsetzung einer defekten MAN Achsstrebe
an der Vorder- und Nachlaufachse.
Auspressen der defekten und Einpressen neuer Lager.
**Incl. Sandstrahlen und Lackieren, womit nahezu
die Qualität eines Neuteils erreicht wird.**



FG2010

Längslenker MAN Lion's Regio

Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13),

Lion's Star (R02/R03), ÜL

Cityliner (N 12XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)

Lochabstand- 80/80

mit Konus, Vorderachse oben

Bohrungs-Ø15/15 mm, Länge 330 mm, Rohr-Ø 36 mm,

Konus-Ø - 36 mm

Vgl.: 81.43220-6179



GU1004

Silentlager für MAN Strebe

Vorgespanntes Silentlager für die Vorderachsstrebe
 am MAN A20-A26.

Legen Sie bitte die Spannhülse zur Abholung
 durch unseren Außendienst bereit.



FT1034

Montagehilfe für Silentbuchse MAN Strebe

Werkzeug zu Inufatec Artikel GU1004 Silentlager für MAN Strebe



GU1001
Schlitzbuchse 47 mm
passend für Stabilisator MAN bis Baujahr 35. KW 2002
Vgl.: MAN 81.9621.00450 , 81.96210.0469



GU1002
Schlitzbuchse 50 mm ab 2002
Vgl.: MAN 81.43722.0059



GU1006
Halblagerschale für Stabilisator
Vgl.: MAN 81.43704.0076



GU1005
Halblagerschale für Stabilisator II
Zusammenvulkanisierte Version
Vgl.: MAN 81.43704.0077



FG2008

Längslenker MAN

Lion's City (A20/A21/A23/A37/A47), NG (A23), NL (A21)

Lochabstand 130/130 mm

Bohrungs-Ø 19/19 mm, Länge 531 mm, Rohr-Ø 50 mm

Vgl.: 81.43220-6190



FG2009

Längslenker MAN

Lion's City (A20/A21/A23/A37/A47), NG (A23), NL (A21)

Lochabstand 130/130 mm

Bohrungs-Ø 19/19 mm, Länge 614 mm, Rohr-Ø 48mm

Vgl.: 81.43220-6189



Solaris / Bova

R1090

Querlenker Instandsetzung Bova, Solaris

Querlenker Instandsetzung

Die Reparatur beinhaltet das strahlen, lackieren und den Austausch des defekten Silentlagers.

Solaris Alpino, Urbino / Bova Lexio, Synergy und weitere.



R1091

Querlenker Bova, Solaris (Rep. Satz)

Passend für z.Bsp.: Solaris Alpino, Urbino

Bova Lexio, Synergy. Incl. Sprengring

Bohrung 21mm, Abstand Bohrung: 130mm



IRISBUS

FG2020

Trag,- Führungsgelenk Irisbus

34651 01

Konus-Ø 42 mm

Länge 100 mm

Iveco 5 0411 3177, Vgl.: 24366201500



FG2021

Trag,- Führungsgelenk Irisbus

Konus-Ø 42 mm

Länge 100 mm

Iveco 5 0412 7787, Vgl.: 24366201600

